



## スキャナ仕様

HG/Pscan330 Pro	
株式会社リコー製	IS330DC EX
型式	フラットベッドカラーレスキャナー
給紙方式	フラットベッド、オートフィード
解像度	100,150,200,240,300,400,500,600dpi
読取り速度	モノクロ 32枚/分(200dpi,A4縦,片面) カラー 6枚/分(150dpi,A4縦,片面)
読取り面	片面/両面
読取りモード	白黒、誤差拡散、ディザ、カラー、 グレースケール
原稿サイズ	A3、A4、A5、B4、B5、不定型サイズ
原稿の厚さ	35kg ~ 110kg (片面時) 45kg ~ 90kg (両面時)
トレイ積載量	50枚 (A4・70kg紙)
インターフェース	SCSI-II
コネクタ	D-sub ハーフ 50ピン (メス)
消費電力	最大 110W 以下
外形寸法	590 (W) × 546 (D) × 265 (H)
重量	28KG
耐用寿命	600K スキャン (自動原稿送り + ブック) 又は 5年間

## ソフトウェア仕様

## 動作環境

- ・ハードウェア：IBM DOS/V 互換機
- ・CPU：Pentium 1.5GHz 以上推奨
- ・RAM：256MB 以上推奨 (カラーの場合 512MB 以上)
- ・DISC：システム 30MB、ワークエリアとして 100MB 以上推奨。
- ・USBポート：1ポート占有します
- ・O/S：Windows2000/XP 以上  
ADAPTEC ADAPTEC AVA-2915LP, 2930LP, AHA2940AU 対応  
(ADAPTEC 純正の SCSI カードのみサポート)

## サポートイメージフォーマット

- ・PDF1.2/1.3/1.4  
イメージ形式  
(モノクロ/カラー/グレースケール)  
\* シングル/マルチページ
- ・TIFF  
モノクロ：G4 圧縮  
注)TIFFのマルチページ出力には対応して  
おりません。
- ・JPEG  
ベースライン(24ビットカラー/8ビット  
グレー)

## 基本ソフトウェア機能

- 用紙サイズ選択 (A3 ~ A6)、不定型サイズ
- 解像度 (100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600dpi  
切り替え)
- 原稿濃度
- 原稿入力方法 (ADF、フラットベット)
- 画像処理オプション  
(拡張機能は TWAIN GUI によります)
- 白黒反転 (画像イメージの白黒反転)
- 読み取りモード (2値 / 誤差拡散 / グレースケール / カラー)
- マルチページ (1ページ1ファイル / 複数ページ1ファイル)
- 読み取り面 (片面 / 両面)
- 枠消し対応
- カラー画質調整 (高圧縮 ~ 画質優先) 0 ~ 100 レベル
- 解像度変換 (解像度を 1/2、1/4 へ変換する)
- 白紙ページ除去
- テキスト付 PDF 生成 (PscanOCR)
- 暗号化セキュリティ
- スキャン条件登録
- カラー / 2色カラー高圧縮 PDF
- 自動メール送信機能

## 注意事項

- 1) 一般に SCSI 接続は十分な注意を必要としますので、あまり知識のないエンドユーザがインストールを行うことは避けられた方がよいと思われます。ハードディスクと SCSI ID が重複していた場合などは、O/S が立ち上がらないばかりか、最悪の場合、O/S の再インストールが必要になることがあります。このようなことを防ぐためにもシステム管理者が行うようにして下さい。
- 2) USB HASP を利用しますので、USBポートが必要です。

## 価格

HG/Pscan330 Pro オープンプライス  
スキャナ本体、1 CPU での使用権とメディア、マニュアル  
を含みます。  
(\* SCSIケーブルや SCSIポートは含みません)

システムのインストール 73,500円  
(税込み価格)  
東京近郊以外は、別途交通費をご請求いたします。

## ご発注番号

HG2110 - W S Windows2000/XP/NT 用

## 開発・販売元

## 株式会社 ハイパーギア

〒330-0851 埼玉県 さいたま市 大宮区 榊引町 1-72-2  
HANA ビル 1,2F  
PHONE 048-654-2141 FAX 048-654-2142

記載事項は予告なく変更になる場合があります。ご発注の際はご確認ください。

お問い合わせは当社へ

記載の社名、商品名は各社の登録商標または商標です。

TD 2120-02-2004-04P